S3

De S3 creëert voorraden en minimaliseert transportverkeer, arbeids- en brandstofkosten terwijl de veiligheid op het terrein geoptimaliseerd wordt. Hij is verkrijgbaar in een diesel hydraulische en volledig elektrische versie en kan worden aangesloten op elke andere breker of zeef in de e-versie.

5 l/h	4 l/h	2 l/h	18 kWh
Diesel/ hydraulisch	Diesel-elektrisch	Extra verbruik van andere machine als daar ingeplugd is	Plug-in elektrisch

Toepassingen

- Stockpiling / voorraad
- Transport
- Laden
- Sorteren
- en andere toepassingen

- Semimobiele, automatisch zwenkbare, volledig elektrische stacker
- Vermogen om voorraden aan te leggen, te vervoeren of te laden
- Kostenbesparingen tot 75% mogelijk vergeleken met een wiellader

Keestrack

Technische specificaties	
Capaciteit tot	250 t/h
Gewicht	10,3 t
Toevoerafmetingen tot	200 mm
Hellingshoeken	15°, 18°, 22°
Laadbak	
Laadhoogte	1519 - 2507 mm
Laadbreedte aan de achterkant	1680 mm
Laadbreedte aan de zijkant	2200 mm
Transportband	•
Inklapbare hoofdtransportband (l x b)	•
Hoofdtransportband (l x b)	18000 mm x 800 mm
Afwerphoogte (min.-max.)	6660 mm, 7160 mm, 7780 mm
Hydraulisch inklapbare hoofdtransportband voor transport	•
Zwenkbereik / aanpassing zwenkbereik	/
Hoogtebereik van 4 poten (instelstappen)	•
Rupsonderstel: lengte, spoorbreedte, breedte rups	3000, 2290, 400 mm
Snelheid rupsbandaandrijving	1 km/h
Motor(en) 1500 /1800 RPM	30 kW @ 1500 RPM - 38kW to 42kW @ 1800 RPM
Besturing	Bedieningspaneel & draadafstandsbediening
Beschikbare aandrijfsystemen	
Diesel/hydraulisch	•
e-drive Diesel/hybride, elektrisch plug-in & plug-out	•
ZERO drive (geen verbrandingsmotor, elektrisch plug-in	•

Slijtplaten in voedingsbunker in HB450	•
Vouwbare transportband (S1e past in container)	/
Vergrote laadbak	Breite 2320 mm
Extra laadbak kan op elke positie van de transportband worden toegepast	•
Radiografische afstandsbediening	•
Tungsten schraper op aandrijftrommel	•
Werklichten	•
Verschillende Chevron transportbanden beschikbaar	/

TRANSPORT	
Transport l x b x h (mm)	11900 x 2290 x 2330 mm

LEGENDA	
•	anwendbar - verfügbar
/	nicht anwendbar